

TEKNİK VERİ SAYFASI

N. 13F.0100

13F.0200

13F.0300

Basım 05

www.artestyle.com

CHIC® Classic

KUMLAMA EFEKTLİ İÇ MEKAN DEKORATİF SON KAT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CHIC Classic kendisine aşağıdaki özellikleri veren özel pigmentler ve özel katkı maddeleri kullanılarak sulu bir emülsiyon içinde akrilik reçinelerle elde edilmiş iç mekanlar için dekoratif bir son kat üründür: yüksek nefes alabilirlik, yüksek tutunma özelliği, uygulama kolaylığı, her türlü temizlik maddesine karşı dayanıklılık.

İDEAL KULLANIMLAR

CHIC Classic iç mekan duvarların dekorasyonu için idealdir. Işığın farklı kırılmalarından faydalanan özel sedef sayesinde yüksek estetik etkiye sahip dekoratif görünümler elde edilebilmektedir. Hem country tarzı hem de modern ortamlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZGÜL AĞIRLIK: 1,05 - 1,15 kg/l

VİSKOZİTE: 3500 - 4000 Cps (brookfield, spindle 5, hız 20 rpm).

KAT BAŞINA YAYILIM HIZI: 10 - 12 m² /l.

Uygulama yönteminin yanı sıra yüzeyin pürüzlülüğüne, gözenekliliğine ve emilimine bağlı olarak değişebilir.

KURU KALINTI: %31 ± %1.

GÖRÜNÜM VE DOKU: Yarı parlak/mat görünüm, kaba doku.

VOC EMİSYON SINIRLARI (UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER): Bu ürünler için AB VOC sınır değeri (2004/42/EC Direktifi) (Cat. A/I ; WB): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

CHIC Classic 200g/l'den az VOC içerir.

KULLANIM ŞEKLİ

YÜZEY HAZIRLIĞI:

YENİ YÜZEYLERDE: uygun şekilde seyreltilmiş bir kat PRIMER UNIFORMANTE AS uygulayın. 3-4 saat sonra bir kat Evrensel Akrilik Boya "L'ACRILICO" uygulayın.

ESKİ BOYALI YÜZEYLERDE: CHIC Classic öncesinde toz, yağ ve/veya kir veya kabaran kısımları temizleyin ve ardından yeni yüzeylerde olduğu gibi işlemlere devam edin.

UYGULAMA: CHIC Classic, saf kıl fırça, pamuk, eldiven, yün rulo veya plastik mala ile uygulanabilir. Son estetik etki, uygulama yöntemine bağlı olarak uygulayıcı tarafından belirlenir. Özel bir estetik etki elde etmek için ürünün bir fırça yardımıyla 2 kat olacak şekilde ve tek yönlü fırça darbeleriyle uygulanması tavsiye edilir.

SEYRELTME: Ürün kullanıma hazırdır. Gerekirse maksimum %5 oranında su ile seyreltilebilir.

20°C VE %65 RH'DE KURUMA: Toz kuruması yaklaşık 2 saat, tam kuruma yaklaşık 24 saat. Ürünün tamamen kuruyup yıkamaya karşı direnç kazanması için 15 gün beklenmelidir.

KATLAR ARASI SÜRE: 20°C'de yaklaşık 4 saat.

ÇEVRE KOŞULLARI: Ürün +5°C ile +30°C arası (ortam ve/veya yüzey) sıcaklıklarında uygulanmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ: Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz

ÜRÜN AMBALAJLARI: 6 x 1L - 2 x 2,5L - 2 x 5L - 15L.

MEVCUT RENKLER: Gümüş, Altın, Mat.

Baz ürün, Tonerler veya Tinto-metric System Speedy2 ile renklendirilebilir.

SAKLAMA VE DEPOLAMA: Kutuları kapağı kapalı bir şekilde serin, kuru ve dondan korunan bir yerde saklayın.

NOT: Bu belge bilimsel ve teknik bilgilerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Di Donato SpA, uygulama koşulları ve yöntemleri kontrolü dışında olduğundan, bu ürünle elde edilen sonuçlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye olunur.



Art'e Style
DESIGN e COLOR