

## CHIC® Metal

### METALLERİN GÜCÜNDEN İLHAM ALAN RENK SKALASI, DAYANIKLI, YOĞUN, OLAĞANÜSTÜ PARLAKLIK

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

CHIC *Metal* kendisine aşağıdaki özellikleri veren özel pigmentler ve özel katkı maddeleri kullanılarak sulu bir emülsiyon içinde akrilik reçinelerle elde edilmiş dekoratif iç mekan ürünüdür: yüksek nefes alabilirlik, yüksek tutunma özelliği, uygulama kolaylığı, her türlü temizlik maddesine karşı dayanıklılık.

#### İDEAL KULLANIMLAR

CHIC *Metal* iç mekan duvarların dekorasyonu için idealdir. Yüksek estetik efekti sayesinde dekoratif bir görünüm elde edilir. Bu ürün, sedef dokusunun ışığın kırılmasıyla oluşturduğu efektler sayesinde farklı dekorlar oluşturabilir. Yoğun nüanslardan oluşan bir renk yelpazesi sayesinde elde edilen özel estetik efekti, hem klasik hem de modern tarzdaki ortamlar için uygundur.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**ÖZGÜL AĞIRLIK:** 1,05 - 1,15 kg/l.

**VİSKOZİTE:** 3500 - 4000 Cps (brookfield, spindle 5, hız 20 rpm).

**KAT BAŞINA YAYILIM HIZI:** 10 - 12 m<sup>2</sup> /l.  
Uygulama yönteminin yanı sıra yüzeyin pürüzlülüğüne, gözenekliliğine ve emilimine bağlı olarak değişebilir.

**KURU KALINTI:** %31 ± %1.

**GÖRÜNÜM VE DOKU:** Yarı parlak görünüm, kaba doku.

**VOC EMİSYON SINIRLARI (UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER):** Bu ürünler için AB VOC sınır değeri (2004/42/EC Direktifi) (Cat. A/I; WB): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).  
CHIC *Metal* 200 g/l'den az VOC içerir.

#### KULLANIM ŞEKLİ

##### YÜZEY HAZIRLIĞI:

**YENİ YÜZEYLERDE:** Bir kat uygun şekilde seyreltilmiş PRIMER UNIFORMANTE AS uygulayın ve 3-4 saat sonra bir kat "L'ACRILICO" Universal Akrilik Boya uygulayın.

**ESKİ BOYALI YÜZEYLERDE:** CHIC *Metal* öncesinde toz, yağ ve/veya kir veya kabaran kısımları temizlenmesi ve ardından yeni yüzeylerde olduğu gibi işlemlere devam edilmesi tavsiye edilir.

**UYGULAMA:** CHIC *Metal* saf kıl fırça, pamuk, eldiven, yün rulo veya plastik mala ile uygulanabilir. Son estetik etki, uygulayan kişinin tercihine göre belirlenir. Ürünü iki kat halinde fırça ile uygulayarak belirli bir estetik etki elde edilebilir; Fırça darbelerinin her zaman aynı yönde uygulanması tavsiye edilir.

**SEYRELTME:** Ürün kullanıma hazırdır. Gerekirse maksimum %5 oranında su ile seyreltilir.

**20°C VE %65 RH'DE KURUMA:** Toz kuruması yaklaşık 2 saat, tam kuruma yaklaşık 24 saat. Ürünün tamamen kuruyup yıkamaya karşı direnç kazanması için 15 gün beklenmelidir.

**KATLAR ARASI SÜRE:** 20°C'de yaklaşık 4 saat.

**ÇEVRE KOŞULLARI:** Ürün +5°C ile +30°C arası (ortam ve/veya yüzey) sıcaklıklarında uygulanmalıdır.

**EKİPMAN TEMİZLİĞİ:** Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz.

**ÜRÜN AMBALAJLARI:** 6 x 1,25 - 2 x 2,5L - 2 x 5L - 15L.

**MEVCUT RENKLER:** Bronz, Bakır, Mor.  
Baz ürün, Tonerler veya Tinto-metric System S2K ile renklendirilebilir.

**SAKLAMA VE DEPOLAMA:** Kutuları kapağı kapalı bir şekilde serin, kuru ve dondan korunan bir yerde saklayın.

**NOTLAR:** Bu belge bilimsel ve teknik bilgilerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Di Donato SpA, uygulama koşulları ve yöntemleri kontrolü dışında olduğundan, bu ürünle elde edilen sonuçlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye olunur.